



CB S.A. - Ozimska 2A - PL 46-053 Chrzęstowice

Nazwa produktu	Corotop Reflex 115	Nazwa handlowa	Corotop Reflex 115
Numer ID		Data wystawienia	16.01.2012

Właściwości	Norma	Jednostka	Wartość nominalna	Tolerancja	
				MIN	MAX
Długość	EN 1848-2	m	50	-	-
Szerokość	EN 1848-2	m	1,5	-	-
Masa powierzchniowa	EN 1848-2	g/m ²	115	-5%	+5%
Reakcja na ogień	EN 13501-1 EN 11925-0	Klasa	E	-	-
Wodoszczelność	EN 1928 Metoda A	Klasa	W1	-	-
Wodoszczelność na łączeniach	EN 1928 Metoda A	P / N*	P	-	-
Przepuszczalność pary wodnej (Sd)	EN ISO 12572	m	40	-	-
Wytrzymałość na rozciąganie (MD)	EN 12311-1	N/50mm	196	-60	+60
Wytrzymałość na rozciąganie (CD)	EN 12311-1	N/50mm	139	-60	+60
Odporność na rozdieranie (MD)	EN 12310-1	N	100	-70	+70
Odporność na rozdieranie (CD)	EN 12310-1	N	130	-70	+70
Stabilność wymiarowa (MD & CD)	EN 1107-2	%	<1	-	-


* P – pozytywna, N – negatywna

Inne właściwości					
-------------------------	--	--	--	--	--

Zastosowanie

Elastyczne wyroby wodochronne – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe
PN-EN 13859-1:2010

Zmiany techniczne w celu ulepszenia produktu są zastrzeżone.
Znak firmowy CB zastrzeżony.



CB S.A.
Ozimska 2A
46-053 Chrzęstowice, PL
www.cb.com.pl
email: sekretariat@cb.com.pl

Zarząd:
Prezes Zarządu:
Jerzy Górski

KRS 0000320862
NIP 754-10-13-532
REGON 530993551
Raiffeisen Bank Polska S.A.
07 1750 1194 0000 0000 1205 0917

Tel: +48 77 400 50 62,
+48 77 400 50 70-71
Fax: +48 77 400 50 72,
+48 77 400 50 78,